



**Врезной трехпроводной микрофон МП-01В**

***Паспорт***

Г. Москва, 2017г.

**1. НАЗНАЧЕНИЕ:**

Микрофон МП-01В предназначен для преобразования акустического сигнала в электрический, усиления его и передачи на регистрирующие устройства.

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОФОНА МП-01В**

| № | Характеристики              | МП-01В          |
|---|-----------------------------|-----------------|
| 1 | Чувствительность            | -38 дБ          |
| 2 | Отношение сигнал/шум        | Более 65 дБ     |
| 3 | Рабочий диапазон частот     | 100 Гц –20 кГц  |
| 4 | Напряжение питания          | 5 - 12 В        |
| 5 | Ток потребления             | 0,8 мА          |
| 6 | Диапазон рабочих температур | -40° +50°С      |
| 7 | Габаритные размеры          | D-6 мм, L-17 мм |

**2. КОНСТРУКЦИЯ:**

**Микрофон** выполнен в латунном корпусе окрашенным в черный цвет. Диаметр наружной части микрофона составляет 8 мм, диаметр основания для врезки и закрепления микрофона составляет 6 мм. Микрофон комплектуется шайбой для фиксации его на выбранной поверхности с тыльной стороны.

В качестве внешней линии может использоваться любая витая пара типа ТПП, УТР и т.п. Длина внешней линии от микрофона до записывающего устройства может достигать до 500 м.

**3. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:**

- красный провод - «+» источника питания, В
- черный провод - «-» источника питания, В
- желтый провод - аудио сигнал

**4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.**

При установке и эксплуатации комплекта следует руководствоваться положениями «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже 2.

Все монтажные работы и устранение неисправностей должны проводиться при отключенном напряжении.

**5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.**

- Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150
- В помещениях для хранения не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
- Срок хранения без переконсервации не ограничен.

**6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.**

В течение 12 месяцев гарантируется бесплатный ремонт или замена (по усмотрению производителя) вышедшего из строя устройства, при условии соблюдения требований к транспортировке, хранению и эксплуатации. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, не имеющие механических повреждений или других признаков неправильной эксплуатации.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня продажи магазином, при условии наличия штампа магазина в гарантийном талоне.

**7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.**

**ООО «ЮНСО»** 140100, г. Раменское, Московской обл.  
Ул. Михалевича, д. 51, офис 62  
Тел. 8(495)979-24-58, 8(926)27-36-999  
Сайт: [www.yunso.ru](http://www.yunso.ru)  
E-mail: [info@yunso.ru](mailto:info@yunso.ru)

**8. ДАТА ПРОДАЖИ.**

Штамп магазина

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.